Cámara de Red Megapíxel NSC-16WG

Multi ráfaga H.264, MPEG4 y Motion-JPEG, Audio, 1.3 Megapíxeles CMOS, 720p HD, 54 Mbps Inalámbrica 802.11g

Part No.: 551083

La Cámara de Red Megapíxel NSC16-WG INTELLINET NETWORK SOLUTIONS es la cámara ideal para el monitoreo en vídeo en casas. ¡Disfrute de su vídeo de alta definición H.264 en casa o de manera remota en Internet!

Excelente calidad de vídeo en resolución Megapíxel

La Cámara de Red NSC16-WG está equipada con un sensor de imagen de 1.3 megapíxeles que genera imágenes claras en resoluciones de hasta 1280 x 1024 píxeles, proporcionando un vídeo mucho más detallado. Gracias al uso de la tecnología de barrido progresivo, las líneas creadas por el entrelazado de las imágenes en los sensores (como el efecto de brinco de imagen en objetos con movimiento) ha sido eliminado. Adicionalmente, los modos de vídeo popular 720p pantalla amplia y 16:9 también son soportados.

Multi-Ráfagas: Ráfagas H.264, MPEG4, 3GPP y Motion-JPEG simultáneas

La Cámara de Red NSC16-WG proporciona una mejor calidad de imagen al mismo tiempo que consume menor ancho de banda gracias a la compresión de vídeo integrada H.264. La Cámara de Red NSC16-WG además soporta los formatos de vídeo MPEG4 y Motion-JPEG, proporcionando una calidad superior y, a la vez, continúa soportando las aplicaciones existentes. Finalmente, las ráfagas 3GPP para teléfono móvil son también procesadas para tener la posibilidad de una conectividad portátil.

Auto configuración

No más preocupaciones por realizar procedimientos de configuración complejos. Su asistente de instalación permite una configuración fácil hecha para el personal no técnico para poner en marcha la cámara.

Encriptación SSL

Conexiones seguras a la red usando encriptación de datos entre la cámara y el cliente de red para una seguridad adicional de los datos.

Soporte de audio en dos direcciones

Conectar un micrófono y un altavoz a la Cámara de Red NSC16-WG le permitirá escuchar y hablar a través de ella debido a su soporte de audio en dos vías. Adicionalmente la cámara está equipada con un micrófono interno. Esto es ideal en la mayoría de las aplicaciones de videovigilancia.

Features:

- Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras
- Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p)
- Soporta compresión de imagen simultánea H.264, MPEG4 y Motion-JPEG
- Excelente calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles
- Soporte de audio, en dos vías, hasta 8 kHz con micrófono integrado
- Detección de movimiento en múltiples ventanas
- Soporta detección de audio con nivel ajustable

www.intellinet-network.com

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Modo Día/Noche con 6 LEDs blancos para proporcionar un rango de hasta 5 m
- Soporta conexión inalámbrica de hasta 54 Mbps IEEE 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2
- Eventos de disparo con envío de imágenes y vídeos a FTP y correo electrónico
- Soporta Almacenamiento en Red:Envia secuencias de video directamente un dispositivo de almacenamiento en red (NAS)
- Soporta grabación ciclica en unidades de almacenamiento de red (NAS), sobreescribiendo archivos viejos cuando el espacio de almacenamiento es excedido
- Soporta protocolos SMB/CIFS (Windows) and NFS (Linux)
- Conector de salida de altavoz
- Búfer de vídeo seleccionable para envío de ráfagas mejor definidas
- Tasa de cuadros por segundo controlable
- Ráfagas de vídeo en vivo para teléfonos móviles que cumplen con 3GPP / ISMA / RTSP
- Imágenes en vivo en teléfonos móviles con WAP 2.5
- Soporta zonas de privacidad e incrustación de texto
- Ráfagas de vídeo en teléfonos móviles H.264, MPEG4 y Motion-JPEG, audio y zoom digital de 10x
- Soporta encriptación HTTPS y filtrado de IP para una seguridad mejorada
- Soporta UPnP con capacidad de reenvío de puertos
- Clientes de correo electrónico, FTP, DDNS y DHCP
- Acceso directo a vídeo a través de cualquier navegador estándar
- Software de 16 canales fácil de instalar para monitoreo y grabación incluido (no compatible con los modelos NCS10 y NSC18)
- Ultra compacta y fácil de instalar
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
» IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps)
» IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps)
» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
» IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General
» CPU de arquitectura RISC de 32-bit ARM9
» 8 Mbyte de memoria flash
» 128 MByte de SDRAM
» Resoluciones de imagen soportadas: 1280 x 1024 (SXGA 5:4), 1280 x 720 (720p HDTV) , 640 x 480 (VGA) y 320 x 240 (QVGA)
» Formatos de compresión de vídeo soportados:
- Motion-JPEG
- MPEG4 Parte2 (ISO/IEC 14496-2), Perfil: SP
- H.264-BP
- 3GPP
» Tasa de cuadros por segundo
- Hasta 15 fps a 1280 x 1024 y 1280 x 720
- Hasta 30 fps a 640 x 480 y 320 x 240
» Soporte de audio:
- En dos direcciones
- Ancho de banda: G.711 ley µ, ley A y AMR
- Micrófono: interno
- Salida de audio: 3.5 mm (1/8")
» Uni- y Multicast
» Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP / ISMA / RTSP, Bonjour, SMB, CIFS, NFS
» Certificaciones: FCC Clase B, RoHS, CE

Red
» Conector LAN: puerto RJ45 para conectarse a red Ethernet 10/100 Mbps

Inalámbrico
» Tasas de transferencia:
- IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
- IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)
» Encriptación de datos: WEP (64-bit y 128-bit), WPA y WPA2-PSK (con TKIP y AES)
» Antena: dipolo simple desmontable de 2 dBi con conector RP-SMA
» Modos de operación: Infraestructura, Ad Hoc

Sensor de imagen y lente
» Sensor CMOS de 1/4" con escaneo progresivo micron
» Resolución de 1.3 megapíxeles (1,280 H x 1,024 V)
» Relación S/N: 44 dB (máximo)
» Tamaño del Pixel: 6.0 µm x 6.0 µm
» Control manual de brillo, contraste, color y tinte
» Función de Dia y Noche: 6 LEDs blancos con un alcance de hasta 5 m
» Iluminación mínima: 0.5 lux a F2.0, 0 lux con los LEDs encendidos
» Longitud focal 4.2 mm, campo angular de vista 46° (horizontal), distancia a los objetos 0.2 m al infinito
» Apertura relativa máxima F1.8

Usuarios y seguridad
» 10 cuentas de usuario
» 3 diferentes niveles de acceso: administrador, operador y visitante
» Acceso protegido con contraseña a las ráfagas de vídeo o acceso sin contraseña
» HTTPS (SSL v3)
» Filtrado de direcciones IP: Permitir o Negar
» 10 conexiones simultáneas

Alimentación
» Adaptador de corriente externo: 12 V DC, 1.0 A
» Consumo de potencia: 12 Watts (máximo)

LEDs:

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

www.intellinet-network.com

» Alimentación
» Conexión a la red
» Operación de la cámara

Diseño
» Dimensiones: 104 (Ancho) x 63 (Largo) x 35 (Alto) mm
» Peso: 0.9 kg
» Temperatura de operación: 0° C – 45° C
» Factor de humedad: 20% - 80% RH, sin condensación

Requerimientos del sistema
» Pentium 4 a 2.8 GHz (o AMD equivalente)
» Tarjeta de vídeo de 256 MB
» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X Leopard 10.5
» Computadora con conexión a la red
» Navegadores soportados:
- MS Internet Explorer 6.0 o superior (ActiveX)
- Mozilla Firefox 3.x (Java)
- Safari (Java)

Contenido del paquete
» Cámara de Red Megapíxel NSC-16
» Manual del usuario
» Brazo de montaje
» Adaptador de corriente externo
» CD con software
» Antena

www.intellinet-network.com

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.